



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E  
SERVIÇOS PÚBLICOS**



Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP:37260-000 - Perdões / MG - Fone: (35) 3864-7233

**RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO PREEXISTENTE E  
PAVIMENTAÇÃO NOVA EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS**

**Recapeamento na seguinte rua (de acordo com o projeto em anexo):**

Praça da Caridade – Bairro Caridade  
Rua Dr. José de Magalhães – Bairro São Dimas  
Rua Bernadina Rutten – Bairro Vista Alegre  
Rua Custódio Maia – Bairro Vila Nova  
Rua Romão Fagundes - Bairro Vila Nova  
Rua Nossa Senhora Aparecida – Bairro Placedinos

**Pavimentação nova em C.B.U.Q na seguinte rua: (de acordo com o projeto em anexo):**

Av. da Luz – Bairro Santa Terezinha

➤ **Os serviços de movimento de terra serão executados pela Prefeitura Municipal de Perdões.**

- 1.1.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura
- 1.1.2 Base de solo estabilizado, sem mistura, compactação 100% Proctor normal, camadas de 15cm.
- 1.1.3 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10Km.

**CONDIÇÕES GERAIS:**

***PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ***

- 1.1. Imprimação (execução e fornecimento do material Betuminoso).
- 1.2. Pintura de ligação com emulsão RR-1C, sobre paralelepípedos, bloquetes e asfalto.
- 1.3. Recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente CAP/70, fabricação e aplicação, E=5,00cm.
- 1.4. Transporte de material asfáltico, DMT = 30,70Km (média de quilometragem em 03 usinas de asfalto mais próxima do município de Perdões).



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE E  
SERVIÇOS PÚBLICOS**



Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP:37260-000 - Perdões / MG - Fone: (35) 3864-7233

**2.0. DRENAGEM SUPERFICIAL**

2.1. Sarjeta de concreto, tipo 2, com FCK 15 MPA, largura de 50 CM com inclinação de 15%, esp. 7CM, padrão DEER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

2.2. Guia de meio-fio, em concreto com FCK 20MPA, pré-moldado, MFC-01 Padrão DEER-MG, dimensões (12X16,7X35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento, contenção e transporte com retirada do material escavado (em caçamba).

Perdões, 09 de setembro de 2020

---

**MÁRCIA RESENDE FREIRE**

**Arquiteta e Urbanista – CAU Nº 35.375-2**